

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 1

Č. 02/2015

REVIZE: 0

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobní skupiny)	<b>Venkovní žlab s plastovým límcem + rošt svařovaný, pozinkovaný, třída B125</b>
Skladové číslo výrobku:	<b>AVZ102 – R103</b>
Zamýšlené použití:	Chodníky, pěší zóny a plochy obdobného charakteru, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.
Výrobce:	<b>Alca plast, s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809</b>
Zplnomocněný zástupce:	nebyl určen

Posouzení dle harmonizované normy	<b>EN 1433</b>
Oznámený subjekt:	<b>AVZ102 – R103</b>
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	3
Doklady o zkoušce k posouzení shody:	Protokol o posouzení vlastností č. 1020 – CPR – 030050974, ze dne 26.1. 2015, TZUS Pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

### VLASTNOSTI:

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
	TYP M	
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 1433
Únosnost tělesa žlabu s roštem	Vyhovuje	EN 1433
Únosnost, deformace – maximální zatížení	B125	EN 1433
Únosnost, deformace – trvalá deformace	B125	EN 1433
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 1433

Materiál: plněný polypropylén

Vtoková mřížka: ocelová svařovaná pozinkovaná

Rozměry: L = 1000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Břeclavi dne 9. 2. 2015

**Alca plast, s.r.o.**  
Biskupský dvůr 2095/8  
Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 25655809  
DIČ: CZ25655809

Ing. Soňa Hřebačková  
zmocněnec kvality



15

**Výrobce:** Alca plast, s. r. o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Prohlášení o vlastnostech č. 2/2015

Venkovní žlab s plastovým límcem + rošt svařovaný,  
pozinkovaný, třída B125

**AVZ102 – R103**

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
	TYP M	
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 1433
Únosnost tělesa žlabu s roštem	Vyhovuje	EN 1433
Únosnost, deformace – maximální zatížení	B125	EN 1433
Únosnost, deformace – trvalá deformace	B125	EN 1433
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 1433

Chodníky, pěší zóny a plochy obdobného charakteru, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.

Materiál: plněný polypropylén  
Vtoková mřížka: ocelová svařovaná pozinkovaná  
Rozměry: L = 1000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm