

Katalogový list napouštěcích pračkových hadic



Hadice se používá na flexibilní připojení vody k pračkám a myčkám na nádobí. Připojí se k pračkovému ventilu, který je vybaven zpětným ventilem. Hadice je určena pro max. teplotu 25°C, tlak 1 Mpa. Do matic na obou koncích hadice vložíme dodané těsnění. Našroubujeme je na požadované místo. Koncovky hadice dotáhneme rukou. Dbejte na to, aby se při dotahování matice, hadice neprotáčela (!).

Hadice během své životnosti nepotřebuje žádnou údržbu. Doporučujeme při montáži udělat tlakovou zkoušku těsnosti natlakováním na 0,6 Mpa. Vzhledem k charakteru výrobku doporučujeme 1x měsíčně udělat vizuální kontrolu těsnosti hadice.

Hadice nesmí být vystavena mrazu a teplotám pod 4°C (při této teplotě může dojít k jejímu roztržení v důsledku rozpínání vody). Nevystavujte hadici působení tepla nad 90°C. Vzhledem k životnosti se doporučuje její výměna každých 5 let.

Hadice nesmí být zkroucena, zalomená nebo nadměrně ohnutá. (poloměr ohybu max.10cm).

Standardní délková řada: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 m