



Značka	SLOVARM a.s.
Záruka	2 roky
materiál	mosaz CW 617N-DW
max. pracovní tlak (MPPT)	0,08 MPa
maximální teplota mádia	80°C
nastavení na přetlak	0,83 ± 0,03 MPa
povrchová úprava	nikl

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
TE-2852.1 DN15, pojistný ventil 1/2", 8bar, SLOVARM	05892SL-12	8585031038199	D = G 1/2", L = 62 mm	0.190000
TE-2852.1 DN20, pojistný ventil 3/4", 8bar, SLOVARM	05892SL-34	8585031038205	D = G 3/4", L = 66 mm	0.239000

POJISTNÝ VENTIL

Pojistný ventil je bezpečnostní armatura, která zajišťuje bezpečnou funkci zásobníkových ohřívačů vody. Umožňuje připojení ohřívačů vody na rozvody pitné a užitkové vody.

POPIS

- mosazný výrobek s povrchovou úpravou nikl
- kryt, tyčka, podložka – železo s povrchovou úpravou zinek
- zpětný ventil, vložka, rukojeť, krytka, objímka, kolínko – plast odolný vůči pracovním teplotám a tlakům
- membrána – guma
- ostatní těsnění – materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům
- pružiny – AKV
- ventil zaplombovaný
- zpětný ventil je součástí pojistného ventilu

