

Technický list

325C LI/100 LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN SPODNÍ D110/D125, LITINOVÝ POVRCH, PRO SVOD D100

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
průměr odpadní přípojky	ø 100 mm
délka	305 mm
šířka	155 mm
výška	275 mm
materiál	litina, polypropylen, polystyren
protizápachová klapka	ano
průměr připojení odpadu	ø 110, 125 mm
typ připojením odpadu	vertikální
průtok (L/min)	390/530
zatížení	1500 kg
třída zatížení	L15
hmotnost	3,11 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
325C Li/100 lapač střešních splavenin spodní D110/D125, litinový povrch, pro svod D100	04880-KV110-125-LI100	8595587444764

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN SPODNÍ D110/D125, LITINOVÝ POVRCH, PRO SVOD D100 (325C LI/100 L)

Výrobek je určen pro odvod dešťových (*povrchových*) vod do kanalizačních systémů vně budov a umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje **suchou protizápachovou klapku** zabraňující zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí. Výrobek má kombinovaný odtok **D 110/125 mm**.

Použití

Odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov

Vlastnosti

Vyrobeno z PP a PS s UV stabilizací a litiny. Zatížení L15 = 1500 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny