



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	15 let
Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory	G1/2 "
Funkční rozsah tlaku vody	0,05 – 1,6 MPa
Doporučený rozsah tlaku vody	0,3 – 0,5 MPa
Velké spláchnutí	6 – 9 l
Malé spláchnutí	2,5 – 3,5 l
Standardní nastavení velkého spláchnutí	6 l
Standardní nastavení malého spláchnutí	3 l
Hygienická rezerva	3 l
Objem vody v nádržce	9 l
Zátěžová zkouška	400 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
JÁDROMODUL, instalační systém pro suchou instalaci (bytové jádro)	ALC-AM102-1120	8595580550004

JÁDROMODUL, INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI (BYTOVÉ JÁDRO)

POUZE NA OBJEDNÁVKU!

POUŽITÍ:

- Pro závěsné WC
- Pro rekonstrukce bytových jader
- Pro instalaci mezi dvě stěny
- Pro instalaci do dřevostaveb
- Pro tloušťku podlah 0–200 mm
- Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

VLASTNOSTI:

- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Zatížení přenáší do bočních stěn rozpěrná traverza stavitelná v rozsahu 800–1100 mm
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvící prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Závěsy nádržky s dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

ROZSAH DODÁVKY:

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám s rozpěrnou traverzou pro kotvení mezi stěny 800–1100 mm
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Fixační set: vřut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Redukce odpadu HT 90/110 polyethylen, PE+HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vřapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vřazování WC tablet

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
 Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny