



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	15 let
Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory	G1/2 "
Funkční rozsah tlaku vody	0,05 – 1,6 MPa
Doporučený rozsah tlaku vody	0,3 – 0,5 MPa
Velké spláchnutí	6 – 9 l
Malé spláchnutí	2,5 – 3,5 l
Standardní nastavení velkého spláchnutí	6 l
Standardní nastavení malého spláchnutí	3 l
Hygienická rezerva	3 l
Objem vody v nádržce	9 l
Zátěžová zkouška	400 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
Renovmodul Slim - předstěnový instalační systém pro zazdívání	ALC-AM1115-1000	8595580551292

## RENOVMODUL SLIM - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZAZDÍVÁNÍ

### POUZE NA OBJEDNÁVKU!

#### POUŽITÍ:

- Pro závěsné WC
- Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokřý proces
- Vhodný pro rekonstrukce
- Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

#### VLASTNOSTI:

- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm

- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnání zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Vyjmutelný díl polystyrenu pro snadný přístup při instalaci
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 1062 mm
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov

#### **ROZSAH DODÁVKY:**

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vhazování WC tablet

**+420 386 322 663**  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
 Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny