

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU 1/2"



Značka	CALEFFI
Záruka	2 roky
materiál těla ventilu	za horka ražená mosaz.
maximální provozní tlak	10 bar
maximální vypouštěcí tlak	4 bar
maximální provozní teplota	110°C
připojení	1/2"

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
automatický odvzduš.ventil 1/2" se zp.klapkou, 10bar,110°C	CLF502543	8016615017151	1/2"	0.172000

ROBOCAL - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S AUTOMATICKÝM UZAVÍRACÍM KOHOUTEM (MAX. VYPOUŠTĚCÍ TLAK: 4 BARY)

Armatura pracuje samočinně. V klidové poloze je uzavřena. Princip funkce spočívá ve shromažďování bublinek vzduchu obsažených ve vodě v horní části plovákové komory. S přibývajícím objemem vzduchu dochází k poklesu hladiny provozní tekutiny v komoře ventilu a tím k poklesu plováku, uvolnění ventilku a otevření odvzdušňovací cesty. Konstrukční kritéria zaručují ventilu spolehlivost a trvanlivost. Výstupní odpouštěcí hrdlo je chráněno čepičkou proti prachu a nečistotám. Připojovací závit vnější G - trubkový válcový.