

Technický list

COOLTOUCH, SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE, PRO 2 ODBĚRNÁ MÍSTA, ROZTEČ 150MM

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	Aquaristo
Záruka	2 roky
materiál	mosaz
povrchová úprava	chrom
minimální tlak	0,5 bar
maximální tlak	5 bar
optimální tlak	3 bar
maximální teplota vody	55 - 85°C
teplota studené vody na přívodu	4°C - 29°C
varianta	nástěnná
rozteč baterie	150 mm
mísící mechanismus	kompaktní kartuše s termoprvkem
bezpečnostní zarážka ovladače teploty	38°C
regulátor průtoku	keramický vršek
vývod na připojení výtoku	1/2"

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
CoolTouch, sprchová termostatická baterie, pro 2 odb. místa, bez sprchové sady, rozteč 150mm	TO-CT3130-2	8584060029901	1.974000

COOLTOUCH, SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE, PRO 2 ODBĚRNÁ MÍSTA

- baterie je dodávána bez sprchové sady (*sprchová sada = ruční sprcha, sprchová hadice a držák sprchy*)
- baterie má spodní i horní" vývod - toto provedení je vhodné pro připojení nejen ruční sprchy ale i sprchové tyče

Baterie je vybavena technologií **COOL TOUCH**, zabraňující popálení o vnější plášť baterie, zejména v místě přívodu horké vody. Teplota vnějšího povrchu baterie nepřekročí teplotu vody na výstupu díky tomu, že studená voda proudící vnitřním kanálem ochlazuje tělo celé baterie.



U termostatických baterií poskytujeme záruku **6 let na tělo baterie** a její povrchovou úpravu a **2 roky na termostat**, rukojeti a všechny ostatní části baterie a setů.

Všechny směšovací baterie jsou testovány na tlaky a teploty vyšší, než jakým bude výrobek vystaven v běžném provozu. Aby si udržely co nejdéle své vysoké provozní parametry, je nutné kontrolovat a udržovat tyto základní provozní podmínky - viz záložka **Technické parametry**.

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny