

Technický list

BEZTLAKOVÁ DŘEZOVÁ STĚNOVÁ VŘETENOVÁ BATERIE S TRUBIČKAMI K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI HAKL, CHROM

INTERCOM
BOHEMIA



Záruka	3 roky
materiál těla baterie	mosaz
povrchová úprava těla baterie	chrom
způsob ovládní baterie	vřetenové
ovládací oprvek baterie	mosazný vršek G1/2"
varianta	nástěnná
pracovní teplota	1 - 5 bar
maximální pracovní tlak	6 bar
maximální teplota vody	65°C
průměr výtokového ramínka	ø 16 mm
vyložení výtokového ramínka	200 mm
délka připojovací trubičky	420 mm
průměr připojovací trubičky	ø 10 mm
připojovací matice trubičky	G3/8" a G1/2"

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
beztlaková dřezová stěnová klasická baterie s trubičkami	PB-GL9700T	8592223141032	0.847000

BEZTLAKOVÁ DŘEZOVÁ STĚNOVÁ VŘETENOVÁ BATERIE S PŘIPOJOVACÍMI TRUBIČKAMI K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI HAKL, CHROM

Nízkotlakové baterie jsou určeny k beztlakovým průtokovým ohřivačům. Jsou speciálně zkonstruovány pro provoz v místech (stejně jako beztlakové ohřivače), kde je na

přívodu k dispozici jen nízký tlak vody (*např. "samospád" z expanzní nádoby a pod.*). Plní i funkci pojišťovacího ventilu (*při přetlaku v systému vodu automaticky upouští*). Lze je použít i k tlakovým ohřivačům.

- rozteč připojovacích trubiček je 30 mm

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny