

Technický list

# NÍZKOTLAKOVÁ DŘEZOVÁ STĚNOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S TRUBIČKAMI K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI HAKL, CHROM

**INTERCOM**  
BOHEMIA



Záruka	3 roky
materiál těla baterie	mosaz
povrchová úprava těla baterie	chrom
pracovní teplota	1 - 5 bar
způsob ovládnání baterie	páková
varianta	nástěnná
kartuš (bateriový uzávěr)	ø 25 mm
maximální teplota vody	65°C
maximální pracovní tlak	6 bar
vyložení výtokového ramínka	200 mm
délka připojovací trubičky	420 mm
průměr připojovací trubičky	ø 10 mm
připojovací matice trubičky	G3/8" a G1/2"
rozteč připojovacích trubiček	30 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
dřezová stěnová páková baterie s trubičkami k průtokovému ohřivači HAKL, chrom	PB-GL8700T	8592223141049	1.105000

## NÍZKOTLAKOVÁ DŘEZOVÁ STĚNOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S TRUBIČKAMI K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI HAKL, CHROM

Nízkotlakové baterie jsou určeny k **beztlakovým průtokovým ohřivačům**. Jsou speciálně zkonstruovány pro provoz v místech (*stejně jako beztlakové ořivače*), kde je na přívodu k dispozici jen nízký tlak vody (*např. "samospád" z expanzní nádoby a pod.*). Plní i funkci pojišťovacího

ventilu (*při přetlaku v systému vodu automaticky upouští*). Lze je použít i k tlakovým ohřívačům.

- rozteč přípojovacích trubiček je 30 mm

---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny