

Technický list

# NÍZKOTLAKOVÁ DŘEZOVÁ STĚNOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S TRUBIČKAMI K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI HAKL, CHROM

**INTERCOM**  
BOHEMIA



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Záruka                        | 3 roky        |
| materiál těla baterie         | mosaz         |
| povrchová úprava těla baterie | chrom         |
| pracovní teplota              | 1 - 5 bar     |
| způsob ovládání baterie       | páková        |
| varianta                      | nástěnná      |
| kartuš (bateriový uzávěr)     | ø 25 mm       |
| maximální teplota vody        | 65°C          |
| maximální pracovní tlak       | 6 bar         |
| vyložení výtokového ramínka   | 200 mm        |
| délka připojovací trubičky    | 420 mm        |
| průměr připojovací trubičky   | ø 10 mm       |
| připojovací matice trubičky   | G3/8" a G1/2" |
| rozteč připojovacích trubiček | 30 mm         |

| NÁZEV  | KÓD        | EAN           | HMOTNOST |
|--|------------|---------------|----------|
| dřezová stěnová páková baterie s trubičkami k průtokovému ohřivači HAKL, chrom | PB-GL8700T | 8592223141049 | 1.105000 |

## NÍZKOTLAKOVÁ DŘEZOVÁ STĚNOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S TRUBIČKAMI K PRŮTOKOVÉMU OHŘÍVAČI HAKL, CHROM

Nízkotlakové baterie jsou určeny k beztlakovým průtokovým ohřivačům. Jsou speciálně zkonstruovány pro provoz v místech (*stejně jako beztlakové ořivače*), kde je na přívodu k dispozici jen nízký tlak vody (*např. "samospád" z expanzní nádoby a pod.*). Plní i funkci

pojišťovacího ventilu (*při přetlaku v systému vodu automaticky upouští*). Lze je použít i k tlakovým ohřivačům.

- rozteč přípojovacích trubiček je 30 mm

---

**+420 386 322 663**  
**[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)**

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny