

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ D 110 S PLASTOVOU MŘÍŽKOU - 324 S A 324 V



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
rozměry mřížky	150 x 150 mm
Materiál	PP a PS, nerezová ocel DIN 1.4301 a šedá litina DIN 1691
Zatížení	300 kg
Třída zatížení	K3
Průtok	S (suchá klapka) = 160 l/min, V (vodní hladina) = 104 l/min
Tepelná odolnost	do 90°C
Průměr připojení odpadu	110
Typ připojení odpadu	horizontální
Barva	černá

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
324S-KV boční D110, suchá klapka	04880-KVB110S	8595587400753	110 (324 S)	0.737000
324V-KV boční D110, vodní hladina	04880-KVB110V	8595587400760	110 (324 V)	0.797000

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ D110, SUCHÁ KLAPKA NEBO VODNÍ HLADINA, PLASTOVÁ MŘÍŽKA

Vpust' **324 S** obsahuje suchou protizápachovou klapku a používá se pro **venkovní montáž**.

Vpust' **324 V** obsahuje vodní protizápachovou hladinu a používá se pro **vnitřní montáž**.

- nastavitelná výška
- protizápachová klapka

- otočná přípojka odpadu
 - zkoušeno dle normy EN 1253
-

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny