



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
Zatížení	300 kg
Průtok [l/min]	390/530
Tepelná odolnost	do 90°C
Materiál	PP a PS s UV stabilizací
Barva	černá
Provedení	110/125
Hmotnost [kg/ks]	1,02

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
325S-KV spodní D110/125, STANDARD	04880-KV110-125ST	8595587401262	110/125	0.880000

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ D110/125 - STANDARD

Výrobek je určen pro odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov a umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje **suchou protizápachovou klapku** zabráňující zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí. Výrobek má kombinovaný odtok **D 110/125 mm**. Excentrické víko svodu u provedení STANDARD je určeno pro vyřízení požadovaných průměrů **75, 80, 90, 100, 110, 125 mm**.

Použití

Odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov

Vlastnosti

Vyrobena z PP a PS s UV stabilizací. Zatížení K3–300 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.