

Technický list

KANALIZAČNÍ VPUŠŤ SPODNÍ D110, SUCHÁ KLAPKA, LÍMEC, LITINOVÁ NEBO NEREZOVÁ MŘÍŽKA - 827 S LI A 827 S N

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
Rozměry hlavice	150 x 150 mm
Průměr "límce"	ø 240 mm
Materiál	litina, polypropylen, polystyren
Zatížení	S Li (litinová mřížka) =1500 kg. S N (nerezová mřížka) = 300 kg
Třída zatížení	S Li (litinová mřížka) = L15, S N (nerezová mřížka) = K3
Průtok	S Li (litinová mřížka) = 170-193 l/min, S N (nerezová mřížka) =108- 114 l/min
Tepelná odolnost	do 90°C
Průměr připojení odpadu	110 mm
Typ připojení odpadu	vertikální
Barva	černá

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
827SLi-KV spodní D110 s límcem, suchá klapka, litinová mřížka 150x150mm	04880-KVS110S-LI	8595587425244	110 (827 S Li)	1.840000
827SN-KV spodní D110 s límcem, suchá klapka, nerezová mřížka 150x150mm	04880-KVS110S-N	8595587425213	110 (827 V Li)	0.942000

KANALIZAČNÍ VPUSŤ SPODNÍ D110, SUCHÁ Klapka, LÍMEC, LITINOVÁ NEBO NEREZOVÁ MŘÍŽKA - 827 S LI (LITINOVÁ MŘÍŽKA) A 827 S N (NEREZOVÁ MŘÍŽKA)

vpustě **827 S** obsahují *suchou (S) protizápachovou klapku* a používají se pro *venkovní* montáž.

- zkoušeno dle normy EN 1253
 - nastavitelná výška
 - protizápachová klapka
-

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny