



Značka	STA STANDARD VALVE CO. LTD
Záruka	2 roky
médium	voda, stlačený vzduch, glykol 40%
materiál těla ventilu	kovaná mosaz
povrchová úprava	pískování a poniklování
maximální jmenovitý tlak (PN)	25 bar
maximální teplota	120°C
závity dle normy	ISO228/1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
05860MZ1 - kulový kohout FF-PN25 (motýl) - 1"	STA1007-1	8584060038057	1"	0.311000
05860MZ12 - kulový kohout, FF-PN25 (motýl) - 1/2"	STA1007-12	8584060038033	1/2"	0.128000
05860MZ34 - kulový kohout FF-PN25 (motýl) - 3/4"	STA1007-34	8584060038040	3/4"	0.180000

## KULOVÝ KOHOUT FF-PN25 (MOTÝL)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním víčka ucpávky vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány na pitnou vodu (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)
- těsnění ucpávkou umožňuje snadnou opravu netěsnosti

