



| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Značka | STA STANDARD VALVE CO. LTD |
| Záruka | 2 roky |
| médium | voda, stlačený vzduch, glykol 40% |
| materiál těla ventilu | kovaná mosaz |
| povrchová úprava | pískování a poniklování |
| maximální jmenovitý tlak (PN) | 25 bar |
| maximální teplota | 120°C |
| závity dle normy | ISO228/1 |

| NÁZEV | KÓD | EAN | DIMENZE | HMOTNOST |
|---|------------|---------------|---------|----------|
| 05800MZ1 - kulový kohout FF-PN25 (páka) - 1" | STA1005-1 | 8584060037913 | 1" | 0.347000 |
| 05800MZ12 - kulový kohout FF-PN25 (páka) - 1/2" | STA1005-12 | 8584060037890 | 1/2" | 0.156000 |
| 05800MZ2 - kulový kohout FF-PN25 (páka) - 2" | STA1005-2 | 8584060037944 | 2" | 1.151000 |
| 05800MZ34 - kulový kohout FF-PN25 (páka) - 3/4" | STA1005-34 | 8584060037906 | 3/4" | 0.204000 |
| 05800MZ54 - kulový kohout FF-PN25 (páka) - 5/4" | STA1005-54 | 8584060037920 | 5/4" | 0.483000 |
| 05800MZ64 - kulový kohout FF-PN25 (páka) - 6/4" | STA1005-64 | 8584060037937 | 6/4" | 0.767000 |

KULOVÝ KOHOUT FF-PN25 (PÁKA)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním **víčka ucpávky** vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány na pitnou vodu (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)
 - těsnění ucpávkou umožňuje snadnou opravu netěsnosti
-

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny