



Značka	STA STANDARD VALVE CO. LTD
Záruka	2 roky
médium	voda, stlačený vzduch, glykol 40%
materiál těla ventilu	kovaná mosaz
povrchová úprava	pískování a přírodní barva mosazi
maximální jmenovitý tlak (PN)	25 bar
provozní teplota	0°C - 120°C
závity dle normy	ISO228/1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
kulový kohout s filtrem FF-PN25 (páka) - 1"	STA1069-1	8584060038385	1"
kulový kohout s filtrem FF-PN25 (páka) - 1/2"	STA1069-12	8584060038361	1/2"
kulový kohout s filtrem FF-PN25 (páka) - 3/4"	STA1069-34	8584060038378	3/4"

KULOVÝ KOHOUT S FILTREM FF-PN25 (PÁKA)

Kulové kohouty jsou oddělovací armaturou dvoupolohovou, tzn., že mohou pracovat výhradně v polohách: „úplné otevření“ nebo „uzavření“. Otevření a uzavření kohoutu dosahujeme otáčením páčky; otočení doprava – uzavírání, otočení doleva – otvírání. V krajních polohách páčky je kohout plně zavřený (*páčka směřující kolmo k ose kohoutu*) nebo otevřený (*souběžně s osou kohoutu*). Upozornění: V případě potřeby je možno čep dotěsnit lehkým dotahováním **víčka ucpávky** vřetene očkovým klíčem (*do okamžiku odstranění úniku*).

- ventily jsou certifikovány **na pitnou vodu** (*certifikát v sekci "Ke stažení"*)
- **těsnění ucpávkou** umožňuje snadnou opravu netěsnosti