



Záruka	2 roky
rozsah pracovních teplot	-15°C až +120°C
jmenovitý pracovní tlak DN 8 - 50	PN 63
jmenovitý pracovní tlak DN 65 - 100	PN 40
materiál	MS 58 poniklovaná
Provedení závitů	vnitřní/vnitřní Rp 1/4 - Rp 2 ČSN ISO 7-1

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
kulový kohout TOP BALL s regulací FF 1/2"	05800PRE12G	8016218433686	1/2"
kulový kohout TOP BALL s regulací FF 1"	05800PRE1G	8016218433709	1"
kulový kohout TOP BALL s regulací FF 2"	05800PRE2G	8016218433730	2"
kulový kohout TOP BALL s regulací FF 3/4"	05800PRE34G		3/4"
kulový kohout TOP BALL s regulací FF 5/4"	05800PRE54G	8016218433716	5/4"
kulový kohout TOP BALL s regulací FF 6/4"	05800PRE64G	8016218433723	6/4"

KULOVÝ KOHOUT FF S JEMNÝM OVLÁDÁNÍM PN 40 GALAXY 1/2" - (TYP 53)

- kulový kohout TOPBALL s plynulou regulací 360°
- kohout je osazen převodníkem - pomalé otevírání - nevznikají rázy a pomalá regulace protékajícího média.
- nejvhodnější na topenářské a chladírenské aplikace.
- pracovní teplota -15 až 120 °C
- těsnění hřídele 1 x PTFE (teflon).
- přípojovací závit dle ISO 228/1 G.

Použití: vodovody, průmyslové vytápění a vytápění obytných budov, hydraulická a pneumatická zařízení,

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny