



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
Zatížení	K3 300 kg
Průtok [l/min]	375
Tepelná odolnost	do 90°C
Materiál	PP a PS s UV stabilizací
Barva	černá
Provedení	110
Hmotnost [kg/ks]	1,04

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
325D-KV boční D110	04880-KV110B	8595587400739	110 (325 D)	0.838000
325Ds-KV boční D110, šedá	04880-KV110B-seda	8595587402672	110 (325 Ds)	0.856000

LAPAČ POVRCHOVÝCH A STŘEŠNÍCH VOD - BOČNÍ D 110

Výrobek je určen pro odvod dešťových (*povrchových*) vod do kanalizačních systémů vně budov a umožňuje připojení okapových svodů. Obsahuje **suchou protizápachovou klapku** zabráňující zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí. Výhodou tohoto provedení je nízká stavební výška. Výrobek má boční odtok **D 110 mm**. Verze vpusti obsahuje kroužky se jmenovitými rozměry průměrů **75, 80, 90, 100, 110, 125 mm** a hranatou mřížku.

Použití

Odvod dešťových (povrchových) vod do kanalizačních systémů vně budov.

Vlastnosti

Vyrobeno z PP a PS s UV stabilizací. Zatížení K3–300 kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

