

# LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, SPODNÍ D110 MM



<b>Značka</b>	Miroslav Chuděj
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Rozměry</b>	305 x 155 x 235 mm
<b>Zatížení</b>	300 kg
<b>Třída zatížení</b>	K3
<b>Průtok</b>	390 l/min
<b>Tepelná odolnost</b>	do 90°C
<b>Materiál</b>	polypropylen, polystyren
<b>Průměr připojení odpadu</b>	110
<b>Typ připojení odpadu</b>	vertikální
<b>Barva</b>	černá / šedá

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
325A-KV spodní D110	04880-KV110	8595587400715	110 (325 A)	0.937000
325As-KV spodní D110, šedá	04880-KV110-seda	8595587402696	110 (325 As)	0.932000
325B-KV spodní D125	04880-KV125	8595587400746	125 (325 B)	0.913000

## LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, SPODNÍ D110 MM

- Lapač je určen pro odvod dešťových (*povrchových*) vod do kanalizačních systémů vně budov a umožňuje připojení okapových svodů
- Obsahuje suchou **protizápachovou klapku** zabraňující zpětnému zápachu z kanalizačního potrubí.
- Lapač má odtok **D110** nebo **D125** mm.
- Plná verze vpusti obsahuje kroužky se jmenovitými rozměry průměrů **75, 80, 90, 100, 110, 125** mm a hranatou mřížku.

