

# LINIOVÝ PODLAHOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB APZ9 - PRO REKONSTRUKCE



<b>Značka</b>	Alcadrain s.r.o.
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem</b>	29 mm
<b>Průtok s vtokovou mřížkou</b>	28 l/min
<b>Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku</b>	640 Pa
<b>Průměr odpadního potrubí</b>	40 mm
<b>Minimální tloušťka betonu</b>	62 mm
<b>Celková stavební výška</b>	75 – 110 mm
<b>Třída zatížení K3</b>	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
plastový podlahový žlab ALCA Simple s matným roštem, délka 550 mm - MAT	ALC-APZ9-550M	8595580538965	1.130000
plastový podlahový žlab ALCA Simple s matným roštem, délka 650 mm - MAT	ALC-APZ9-650M	8595580538972	1.277000
plastový podlahový žlab ALCA Simple s matným roštem, délka 750 mm - MAT	ALC-APZ9-750M	8595580537425	1.524000
plastový podlahový žlab ALCA Simple s matným roštem, délka 850 mm - MAT	ALC-APZ9-850M	8595580537432	1.683000
plastový podlahový žlab ALCA Simple s matným roštem, délka 950 mm - MAT	ALC-APZ9-950M	8595580537685	1.819000

Pro použití uvnitř budov  
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy  
 Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn  
 Pro bezbariérový přístup

Základní model z řady plastových podlahových žlabů je pro svou nízkou stavební výšku 62 mm vhodný zejména pro rekonstrukce a jiné stavby, kde je problém s nedostatkem místa v podlaze.

Součástí každého žlabu je kompletní souprava žlabu s roštem a výškově nastavitelných noh s kotvicími prvky a hydroizolační páskou. V nabídce máme tři designová provedení roštů.

## **VLASTNOSTI**

Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii

Stavební výška od 62 mm

Výškově stavitelné plastové kotvicí nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny

Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby

Kombinovaná zápachová uzávěra (vlastní řešení chráněné užitným vzorem) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Rošt je součástí balení

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## **ROZSAH DODÁVKY**

Žlab

Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Demontážní háček

Nerezový perforovaný rošt Simple 9 mat s ochrannou fólií

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks

Kombinovaná zápachová uzávěra SMART

Výškově stavitelné nohy 4 ks

---

+420 386 322 663

[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny