

LINIOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB APZ1 S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠŤ



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Minimální tloušťka betonu	85 mm
Celková stavební výška	100 – 158 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 1050 mm	ALC-APZ1-1050	8594045932966
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 1150 mm	ALC-APZ1-1150	8594045939897
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 1450 mm	ALC-APZ1-1450	8595580547110
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 300 mm	ALC-APZ1-300	8594045939194
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 550 mm	ALC-APZ1-550	8594045939200
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 650 mm	ALC-APZ1-650	8594045932928
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 750 mm	ALC-APZ1-750	8594045932935
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 850 mm	ALC-APZ1-850	8594045932942
nerezový podlahový žlab ALCA, délka 950 mm	ALC-APZ1-950	8594045932959

Pro použití uvnitř budov
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
 Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
 Pro perforované nerez rošty,
 Pro bezbariérový přístup

Tento žlab je určen pro vkládání perforovaných roštů. Nerezový okraj tvoří pohledový přechod mezi dlažbou

a vloženým roštem. Voda vtéká do žlabu přes okraje a otvory v roštu. Umísťuje se do prostoru nebo do blízkosti stěny.

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)

Stavební výška od 85 mm

Výškově stavitelný

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem

Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

Instalační kryt koryta

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny