



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	28 mm
Průtok	35 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	575 Pa
Odpadní potrubí průměr	40 mm
Minimální tloušťka betonu	55 mm
Celková stavební výška	70 – 96 mm
Posun límce	10 – 15 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
liniový podlahový žlab - Flexible	ALC-APZ104-750	8595580505912

Pro použití uvnitř budov  
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy  
 Pro osazení přímo ke stěně  
 Pro perforované nerez rošty  
 Pro bezbariérový přístup  
 Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

## VÝHODY:

Dokonale čistitelný sifon  
 Nízká stavební výška  
 Komplexní nabídka technického a designového řešení  
 Nadstandardní příslušenství  
 25 let záruka

## VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)  
 Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm  
 Stavební výška od 55 mm  
 Výškově stavitelný

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost  
Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci  
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku  
Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou  
Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu  
Usnadňuje spádování podlahy  
Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu  
Záruka 25 let  
Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301  
Materiál sifonu: polypropylen

## **ROZSAH DODÁVKY**

Žlab smontovaný se sifonem  
Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks  
Samolepicí hydroizolační páska  
Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu  
Instalační kryt koryta  
Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

---

**+420 386 322 663**  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny