

Technický list

NAPOUŠTĚCÍ VENTIL, BOČNÍ KOVOVÝ ZÁVIT, UNIVERZÁLNÍ 160UNI

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Akustická skupina I	<20 dB
Pracovní rozsah	0,05 – 1,6 MPa
Doporučený provozní tlak	0,5 – 0,8 MPa
Závit průměr	1/2 " + 3/8 "

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
napouštěcí ventil, boční kovový závit, univerzální	ALC-A160UNI	8595580570644	univerzální

POUZE NA OBJEDNÁVKU

Použití:

- Univerzální ventil pro plastové i keramické splachovací nádržky
- Pro výměnu nebo náhradu
- Pro instalaci na straně nádržky
- Pro předstěnové instalační systémy

Vlastnosti:

- Kovový závit délka 38 mm
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot
- Plynulé uzavření bez rázů
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: POM

Norma:

- ČSN EN 14124

Dodávka:

- Ventil
 - Bajonet 1/2" s maticí
 - Bajonet 3/8" s maticí
 - Sítko pro zachycování nečistot
 - Držák napouštěcího ventilu
-

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny