

NASTAVITELNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE ZAŘÍZENÍM PROTI OPAŘENÍ



Značka	CALEFFI
Záruka	2 roky
materiál těla ventilu	tělo ze slitiny odolné proti odzinkování.
povrchová úprava	pochromováno
rozsah nastavení	30±65°C
tolerance	±2°C
maximální pracovní tlak (statický)	14 bar
maximální pracovní tlak (dynamický)	5 bar
maximální vstupní teplota	85°C
maximální poměr vstupního tlaku (H / C nebo C / H)	2:1
min.teplotní rozdíl mezi přívodem teplé vody a výstupem smíšené vody pro optimální výkon	15°C
splňuje normu	EN 1287

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
termostatický směšovací ventil 3/4", +30 až +65°C, PN14, T=max. +85°C, ochrana před opařením	CLF521500	8016615036633	0.980000

NASTAVITELNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE ZAŘÍZENÍM PROTI OPAŘENÍ

Termostatický směšovací ventil se používá pro systémy s teplou vodou pro domácnosti. Je navržen tak, aby udržoval teplotu měšované vody na nastavené hodnotě při zvoleném průtokovém množství i za možných změn teplot a tlakových podmínek na stupech teplé a studené vody do ventilu.

Tento ventil je také k dostání s filtry a zpětnými klapkami na vstupech teplé a studené vody.

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny