

# NASTAVITELNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE ZAŘÍZENÍM PROTI OPAŘENÍ



<b>Značka</b>	CALEFFI
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>materiál těla ventilu</b>	tělo ze slitiny odolné proti odzinkování.
<b>povrchová úprava</b>	pochromováno
<b>rozsah nastavení</b>	30±65°C
<b>tolerance</b>	±2°C
<b>maximální pracovní tlak (statický)</b>	14 bar
<b>maximální pracovní tlak (dynamický)</b>	5 bar
<b>maximální vstupní teplota</b>	85°C
<b>maximální poměr vstupního tlaku (H / C nebo C / H)</b>	2:1
<b>min.teplotní rozdíl mezi přívodem teplé vody a výstupem smíšené vody pro optimální výkon</b>	15°C
<b>splňuje normu</b>	EN 1287

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
termostatický směšovací ventil 3/4", +30 až +65°C, PN14, T=max. +85°C, ochrana před opařením	CLF521500	8016615036633	0.980000

## NASTAVITELNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE ZAŘÍZENÍM PROTI OPAŘENÍ

Termostatický směšovací ventil se používá pro systémy s teplou vodou pro domácnosti. Je navržen tak, aby udržoval teplotu měšované vody na nastavené hodnotě při zvoleném průtokovém množství i za možných změn teplot a tlakových podmínek na stupech teplé a studené vody do ventilu.

Tento ventil je také k dostání s filtry a zpětnými klapkami na vstupech teplé a studené vody.

+420 386 322 663  
intercom@intercom-bohemia.cz

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny