



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	21 let
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Minimální tloušťka betonu	100 mm
Celková stavební výška	110 – 170 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
nerezový podlahový rohový žlab ALCA (ke stěně)	ALC-ARZ1	8595580500238

Pro použití uvnitř budov
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
 Pro osazení do rohu sprchového koutu
 Pro masivní perforované nerez rošty
 Pro bezbariérový přístup

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)

Stavební výška 100 mm

Vertikální límeč umožňuje jednoduchou instalaci a dokonalou izolaci stěn

Výškově stavitelný

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem

Fixační set: vrut $\varnothing 6 \times 50$ – 2 ks, hmoždinka $\varnothing 10$ – 2 ks, vrut $\varnothing 4,2 \times 38$ – 4 ks, hmoždinka $\varnothing 8$ – 4 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

Instalační kryt koryta

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub $M6 \times 12$ – 3 ks

Rošt není součástí balení. Jejich nabídku najdete v záložce **Příslušenství**.

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny