



<b>Značka</b>	Alcadrain s.r.o.
<b>Záruka</b>	21 let
<b>Zápachová uzávěra</b>	50 mm
<b>Průtok</b>	60 – 68,8 l/min
<b>Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku</b>	982 Pa
<b>Odpadní potrubí průměr</b>	50 mm
<b>Minimální tloušťka betonu</b>	100 mm
<b>Celková stavební výška</b>	110 – 170 mm
<b>Třída zatížení K3</b>	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
nerezový podlahový rohový žlab ALCA (ke stěně)	ALC-ARZ1	8595580500238

Pro použití uvnitř budov  
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy  
 Pro osazení do rohu sprchového koutu  
 Pro masivní perforované nerez rošty  
 Pro bezbariérový přístup

## VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)

Stavební výška 100 mm

Vertikální límeč umožňuje jednoduchou instalaci a dokonalou izolaci stěn

Výškově stavitelný

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

## ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem

Fixační set: vrut  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\varnothing 10$  – 2 ks, vrut  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 4 ks, hmoždinka  $\varnothing 8$  – 4 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

Instalační kryt koryta

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub  $M6 \times 12$  – 3 ks

---

**Rošt není součástí balení.** Jejich nabídku najdete v záložce **Příslušenství**.

---

+420 386 322 663

[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny