

# ODTOKOVÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY, KRYT NEREZ-LESK



<b>Značka</b>	Alcadrain s.r.o.
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Zápachová uzávěra</b>	50 mm
<b>Průtok</b>	60 – 68,8 l/min
<b>Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku</b>	982 Pa
<b>Odpadní potrubí průměr</b>	50 mm
<b>Celková stavební výška</b>	165 – 220 mm
<b>Minimální tloušťka betonu</b>	100 mm
<b>Stavební hloubka</b>	64 mm
<b>Šířka krytu</b>	60 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 1050 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-1050L	8595580500078
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 650 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-650L	8595580500030
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 750 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-750L	8595580500047
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 850 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-850L	8595580500054
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 950 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-950L	8595580500061

Pro použití uvnitř budov

Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

Pro osazení do stěny

Pro bezbariérový přístup

## VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)

Stavební hloubka 64 mm

Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu

stěny

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Lehce vyjímatelný kryt – nerez lesk

Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Možnost objednat s LED podsvícením

System je umístěn mimo oblast mechanického namáhání

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

## **ROZSAH DODÁVKY**

Žlab smontovaný se sifonem

Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

Instalační kryt koryta

Nerezový designový rošt EDEN lesk

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

---

**+420 386 322 663**

**[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)**

**Intercom Bohemia s. r. o.**

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny