

ODTOKOVÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY, KRYT NEREZ-LESK



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Celková stavební výška	165 – 220 mm
Minimální tloušťka betonu	100 mm
Stavební hloubka	64 mm
Šířka krytu	60 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
neruzový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 1050 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-1050L	8595580500078
neruzový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 650 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-650L	8595580500030
neruzový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 750 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-750L	8595580500047
neruzový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 850 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-850L	8595580500054
neruzový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem EDEN, délka 950 mm - LESK	ALC-APZ5-EDEN-950L	8595580500061

Pro použití uvnitř budov

Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

Pro osazení do stěny

Pro bezbariérový přístup

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)

Stavební hloubka 64 mm

Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu stěny
Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
Lehce vyjímatelný kryt – nerez lesk
Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
Možnost objednat s LED podsvícením
Systém je umístěn mimo oblast mechanického namáhání
Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
Záruka 25 let
Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem
Fixační set: vrut $\varnothing 6 \times 50$ – 2 ks, hmoždinka $\varnothing 10$ – 2 ks, vrut $\varnothing 4,2 \times 38$ – 3 ks, hmoždinka $\varnothing 8$ – 3 ks
Samolepicí hydroizolační páska
Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
Instalační kryt koryta
Nerezový designový rošt EDEN lesk
Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub $M6 \times 12$ – 2 ks

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny