



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Celková stavební výška	165 – 220 mm
Minimální tloušťka betonu	100 mm
Stavební hloubka	64 mm
Šířka krytu	60 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem SHADE, délka 1050 mm - MAT	ALC-APZ5-SHADE-1050M	8595580500122
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem SHADE, délka 650 mm - MAT	ALC-APZ5-SHADE-650M	8595580500085
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem SHADE, délka 750 mm - MAT	ALC-APZ5-SHADE-750M	8595580500092
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem SHADE, délka 850 mm - MAT	ALC-APZ5-SHADE-850M	8595580500108
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem SHADE, délka 950 mm - MAT	ALC-APZ5-SHADE-950M	8595580500115

POUŽITÍ

Pro použití uvnitř budov

Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

Pro osazení do stěny

Pro bezbariérový přístup

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtní materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)

Stavební hloubka 64 mm

Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu stěny

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Lehce vyjímatelný kryt – nerez mat

Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Možnost objednat s LED podsvícením

System je umístěn mimo oblast mechanického namáhání

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

NORMY

ČSN EN 1253

CELNÍ KÓD

39229000

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny