

ODTOKOVÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY, KRYT PRO VLOŽENÍ OBKLADU - TWIN



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Celková stavební výška	165 – 220 mm
Minimální tloušťka betonu	100 mm
Stavební hloubka	64 mm
Šířka krytu	60 mm

NÁZEV	KÓD	EAN
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem TWIN, délka 1050 mm (vhodné pro vložení dlažby)	ALC-APZ5-TWIN-1050	8595580553739
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem TWIN, délka 650 mm (vhodné pro vložení dlažby)	ALC-APZ5-TWIN-650	8595580500139
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem TWIN, délka 750 mm (vhodné pro vložení dlažby)	ALC-APZ5-TWIN-750	8595580553753
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem TWIN, délka 850 mm (vhodné pro vložení dlažby)	ALC-APZ5-TWIN-850	8595580500153
nerezový podlahový žlab ALCA pro zabudování do stěny s roštem TWIN, délka 950 mm (vhodné pro vložení dlažby)	ALC-APZ5-TWIN-950	8595580500160

Pro použití uvnitř budov

Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

Pro osazení do stěny

Pro bezbariérový přístup

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtní materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)

Stavební hloubka 64 mm

Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu stěny
Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
Lehce vyjímatelný kryt – pro vložení obkladu
Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
Možnost objednat s LED podsvícením
Systém je umístěn mimo oblast mechanického namáhání
Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
Záruka 25 let
Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem
Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
Samolepicí hydroizolační páska
Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
Instalační kryt koryta
Nerezový rošt TWIN pro vložení obkladu
Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny