



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	2 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok	60 – 68,8 l/min
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	982 Pa
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Minimální tloušťka betonu	85 mm
Celková stavební výška	100 – 158 mm
Posun límce	10 – 15 mm
Třída zatížení K3	300 kg

NÁZEV	KÓD	EAN
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 1050 mm	ALC-APZ4-1050	8595580500016
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 1150 mm	ALC-APZ4-1150	8595580500023
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 550 mm	ALC-APZ4-550	8594045939958
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 650 mm	ALC-APZ4-650	8594045939965
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 750 mm	ALC-APZ4-750	8594045939972
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 850 mm	ALC-APZ4-850	8594045939989
neruzový podlahový žlab ALCA - FLEXIBLE, délka 950 mm	ALC-APZ4-950	8594045939996

Pro použití uvnitř budov

Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy

Pro osazení přímo ke stěně

Pro perforované rošty

Pro bezbariérový přístup

Dokonale čistitelný sifon

Nízká stavební výška

Komplexní nabídka technického a designového řešení

Nadstandardní příslušenství

25 let záruka

VLASTNOSTI

Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)

Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm

Stavební výška od 85 mm

Výškově stavitelný

Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost

Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci

Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku

Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou

Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu

Usnadňuje spádování podlahy

Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu

Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry

Záruka 25 let

Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Žlab smontovaný se sifonem

Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks

Samolepicí hydroizolační páska

Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

Instalační kryt koryta

Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks

Rošt není součástí balení. Jejich nabídku najdete v záložce **Příslušenství**.

+420 386 322 663

intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.

Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny