

# NÍZKOTLAKOVÁ VANOVÁ KOHOUTKOVÁ BATERIE S RAMÍNKEM A PŘÍSLUŠENSTVÍM



Záruka	3 roky
materiál těla baterie	mosaz
povrchová úprava	chrom
způsob ovládání baterie	vřetenové
ovládací prvek baterie	mosazný vršek 1/2"
provozní tlak	1 - 5 bar
maximální pracovní tlak	6 bar
maximální teplota vody	65°C
rozteč připojovacích trubiček	30 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
beztlaková vanová stěnová klasická baterie se sprchovou sadou	PB-GL9705	8592223140998	1.322000

## nízkotlaková vanová KOHOUTKOVÁ baterie s ramínkem a příslušenstvím

**Nízkotlakové baterie** jsou určeny k **beztlakovým průtokovým ohřivačům**. Jsou speciálně zkonstruovány pro provoz v místech (*stejně jako beztlakové ořivače*), kde je na přívodu k dispozici jen nízký tlak vody (*např. "samospád" z expanzní nádoby a pod.*). Plní i funkci pojistovacího ventilu (*při přetlaku v systému vodu automaticky upouštějí*). Lze je použít i k tlakovým ohřivačům. Ramínko baterie je **plně otočné (360°)**.

Příslušenství (*je součástí dodávky*):

- kovová sprchová jednozámková **hadice 1500 mm**
- plastový stěnový držák sprchy
- **plastová sprška**

