

NÍZKOTLAKOVÁ VANOVÁ STĚNOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM A PŘÍSLUŠENSTVÍM



Záruka	3 roky
materiál těla baterie	mosaz
povrchová úprava	chrom
způsob ovládání baterie	páková
ovládací prvek baterie	ø 35 mm
provozní tlak	1 - 5 bar
maximální pracovní tlak	6 bar
maximální teplota vody	65°C

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
nízkotlaká vanová stěnová PÁKOVÁ baterie s ramínkem a příslušenstvím	PB-GL8705	8592223141025	1.584000

NÍZKOTLAKOVÁ VANOVÁ STĚNOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM A PŘÍSLUŠENSTVÍM

Nízkotlakové baterie jsou určeny k **beztlakovým průtokovým ohříváčům**. Jsou speciálně zkonstruovány pro provoz v místech (*stejně jako beztlakové ohříváče*), kde je na přívodu k dispozici jen nízký tlak vody (*např. "samospád" z expanzní nádoby a pod.*). Plní i funkci pojistovacího ventilu (*při přetlaku v systému vodu automaticky upouští*). Lze je použít i k tlakovým ohříváčům. Ramínko baterie je **otočné**.

- vyložení ramínka je 300 mm

Příslušenství (*je součástí dodávky*):

- kovová sprchová jednozámková **hadice 150cm**
- plastový stěnový **držák sprchy**
- **plastová sprška**
- délka výtokového ramínka: **300 mm**

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny