

Záruka	2 roky
minimální pracovní teplota	45°C
maximální pracovní tlak	PN10



NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
odstraňovač vodního kamene PN10/45°C 1/2"SV - stavební délka 185 mm	MWD-12S	8586006061020	1/2"SV	0.410000
odstraňovač vodního kamene PN16/45°C 1/2"TV - stavební délka 185 mm	MWD-12T	8586006061013	1/2"TV	0.410000
odstraňovač vodního kamene PN10/45°C 1"SV - stavební délka 270 mm	MWD-1S	8586006061068	1"SV	0.820000
odstraňovač vodního kamene PN16/45°C 1"TV - stavební délka 270 mm	MWD-1T	8586006061051	1"TV	0.820000
odstraňovač vodního kamene PN16/95°C 2"	MWD-2	8586006061099	2"	0.000000
odstraňovač vodního kamene PN10/45°C 3/4"SV - stavební délka 215 mm	MWD-34S	8586006061044	3/4"SV	0.505000
odstraňovač vodního kamene PN16/45°C 3/4"TV - stavební délka 215 mm	MWD-34T	8586006061037	3/4"TV	0.505000
odstraňovač vodního kamene PN16/95°C 5/4"	MWD-54	8586006061136	5/4"	0.000000
odstraňovač vodního kamene PN16/95°C 6/4"	MWD-64	8586006061082	6/4"	0.000000

VLASTNOSTI:

- 0 Kč náklady na chemické čištění systému
- díky fyzikální úpravě vody, odpadávají náklady na chemické změkčování vody
- 10. roční životnost
- 100 % energetická soběstačnost

- zařízení Energywater® MWD je vyrobeno z prvotřídních, hygienicky nezávadných materiálů nejvyšší kvality – záruka vysoké efektivity a dlouholeté životnosti

- díky jednoduchému fyzikálnímu principu, na kterém funguje Energywater® MWD, nepotřebuje zařízení žádnou elektrickou energii – energeticky soběstačný

- díky eliminaci vodního kamene se zvyšuje přestup tepla při ohřevu vody ve výměnících, tím se snižují provozní náklady – menší spotřeba elektrické energie a plynu

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny