



Značka	AZ Pokorný
Záruka	2 roky
Média	plyn, voda (pitná)
jmenovitá světlost	DN 12
max. pracovní tlak	plyn: 1bar voda: 10 bar
minimální poloměr ohybu	statický: 18 mm - dynamický: 128 mm
provozní teplota	-20 až 100 °C
Požární odolnost	650 °C po dobu min. 30 minut

NÁZEV	KÓD	DIMENZE	HMOTNOST
plynová hadice s plastovým opláštěním, WS-Uni DN12 R1/2xG3/4 (R=vnější závit, G=převlečná matice) - 50 cm	CZ-R12G34-WS50	500 mm	0.158000

PLYNOVÁ HADICE S PLASTOVÝM OPLÁŠTĚNÍM, WS-UNI - 500 MM

jednovrstvá celonerezová hadice s plastovým opláštěním použitelná také pro vodu (i pitnou)

- hadice splňující požadavky EN 1775 a TPG 704 01
- životnost: při zachování podmínek návodu není životnost omezená

Stavba hadice

- vnitřní hadice: nerezový vlnovec
- opláštění : bílé PVC
- standardní zakončení hadice závitovými koncovkami:

* G – převlečná matice s pro spoje těsněné na plocho

* R - vnější kuželový závit<

- součástí balení je i volitelné doplňkové značení podle použitého média v barvách modré (voda) a žluté (plyn).

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny