

ODLAHOVÁ VPUST 105×105/50 MM BOČNÍ, MŘÍŽKA NEREZ, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Průtok s vtokovou mřížkou	46 l/min
Zápachová uzávěra	51 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	480 Pa
Třída zatížení K3	300 kg
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Celková stavební výška	88 – 174 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra	ALC-APV1	8595580520502	0.408000

APV1 - PODLAHOVÁ VPUST 105×105/50 MM BOČNÍ, MŘÍŽKA NEREZ, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

POUŽITÍ

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

VLASTNOSTI

Nerezová mřížka 102×102×5 mm
Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm
Izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
Boční napojení na odpad Ø50 mm
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

ROZSAH DODÁVKY

Tělo vpusti boční Ø50 mm

Hrdlo vpusti 105×105 mm
Nerezová mřížka
Vodní zápachová uzávěra
Sada těsnění

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny