

# ODLAHOVÁ VPUST 105×105/50 MM BOČNÍ, MŘÍŽKA NEREZ, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	6 let
Průtok s vtokovou mřížkou	46 l/min
Zápachová uzávěra	51 mm
Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku	480 Pa
Třída zatížení K3	300 kg
Odpadní potrubí průměr	50 mm
Celková stavební výška	88 – 174 mm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra	ALC-APV1	8595580520502	0.408000

## APV1 - PODLAHOVÁ VPUST 105×105/50 MM BOČNÍ, MŘÍŽKA NEREZ, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

### POUŽITÍ

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro bezbariérový přístup

### VLASTNOSTI

Nerezová mřížka 102×102×5 mm  
Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm  
Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby  
Boční napojení na odpad Ø50 mm  
Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku  
Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace  
Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART  
Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

### ROZSAH DODÁVKY

Tělo vpusti boční Ø50 mm

Hrdlo vpusti 105×105 mm  
Nerezová mřížka  
Vodní zápachová uzávěra  
Sada těsnění

---

+420 386 322 663  
[intercom@intercom-bohemia.cz](mailto:intercom@intercom-bohemia.cz)

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny