

PODLAHOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ UNIVERZÁLNÍ D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC (381 A)



Značka	Miroslav Chuděj
Záruka	2 roky
dimenze	245 x 245 mm
zatížení	300 kg (K3)
materiál	PP + nerezová ocel DIN 1.4301
průtok	V (vodní klapka) 28-3, S (suchá klapka) 66 - 89 l/min
tepelná odolnost	do 90°C
průměr připojení odpadu	50 mm
zkoušeno dle normy	EN 1253
hmotnost [kg/ks]	0,87

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
381A-PV boční D50 univerzální, nerezová mřížka 122x122mm	04880-PVBU50	8595587400876	381 A	0.730000

PODLAHOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ UNIVERZÁLNÍ D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC (381 A)

Podlahová vpusť boční univerzální D 50 s plastovým rámečkem a nerezovou mřížkou 1,5 mm je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku (S) a vodní protizápachovou hladinu (V). Límelec vpusti lze použít pro lepení elastických bitumenových izolací. Pro límelec je vhodné použít hydroizolační fólii obj. číslo 391/1.

Použití

- koupelny, technické místnosti, kuchyně, balkony a terasy

