

# PODLAHOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ UNIVERZÁLNÍ D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC (381 A)



<b>Značka</b>	Miroslav Chuděj
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>dimenze</b>	245 x 245 mm
<b>zatížení</b>	300 kg (K3)
<b>materiál</b>	PP + nerezová ocel DIN 1.4301
<b>průtok</b>	V (vodní klapka) 28-3, S (suchá klapka) 66 - 89 l/min
<b>tepelná odolnost</b>	do 90°C
<b>průměr připojení odpadu</b>	50 mm
<b>zkoušeno dle normy</b>	EN 1253
<b>hmotnost [kg/ks]</b>	0,87

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
381A-PV boční D50 univerzální, nerezová mřížka 122x122mm	04880-PVBU50	8595587400876	381 A	0.730000

## PODLAHOVÁ VPUŠŤ BOČNÍ UNIVERZÁLNÍ D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC (381 A)

Podlahová vpusť boční univerzální D 50 s plastovým rámečkem a nerezovou mřížkou 1,5 mm je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku (S) a vodní protizápachovou hladinu (V). Límelec vpusti lze použít pro lepení elastických bitumenových izolací. Pro límelec je vhodné použít hydroizolační fólii obj. číslo 391/1.

### Použití

- koupelny, technické místnosti, kuchyně, balkony a terasy

