



Značka	SLOVARM a.s.
Záruka	2 roky
druh média	voda
krátkodobé překročení teploty	80°C
materiál	mosaz CW 617N-DW
max. pracovní tlak (MPPT)	do 0,06 MPa
nastavení na přetlak	0,67 ± 0,03MPa

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
T-3160 DN15, pojistný ventil 1/2", 6,7bar, SLOVARM	05890SL-12	8585031067366	D=1/2", L=40, H=72	0.131000
T-3160 DN20, pojistný ventil 3/4", 6,7bar, SLOVARM	05890SL-34	8585031067373	D=3/4", L=44, H=76	0.161000

POJISTNÝ VENTIL NA 6,7 BARU

Pojistný ventil je bezpečnostní armatura, která zajišťuje bezpečnou funkci elektrických a kombinovaných ohřivačů vody. Umožňuje připojení ohřivačů vody na rozvody pitné a užitkové vody.

POPIS

- mosazný výrobek s povrchovou úpravou nikl
- membrána – guma
- ocelová pružina - antikoroziční úprava
- závlačka - AKV
- ostatní součástky – materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům
- O-kroužek - materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům