



Značka	SLOVARM a.s.
Záruka	2 roky
maximální teplota média	90°C
maximální pracovní tlak (MPPT)	0,6 MPa
nastavení na přetlak	0,67 ± 0,03 MPa

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
T-3360.PP-R DN22, pojistný ventil, 6,7 bar, SLOVARM	05890SL-25PPR	8585031070816	0.119000

POJISTNÝ VENTIL, 6,7 BAR, SLOVARM (T-3360.PP-R DN22)

Pojistný bojlerový ventil je bezpečnostní armatura, která zajišťuje bezpečnou funkci elektrických a kombinovaných ohřivačů vody tlakové řady PN 6. Umožňuje připojení ohřivačů na rozvod pitné a užitkové vody do maximálního provozního tlaku.

Top vlastnosti:

- ekonomické provedení
- lehká montáž a výměna hlavice bez potřeby výměny těla
- odnímatelná pojistná část (*dostupná jako náhradní díl v DZ Dražice*)
- jednoznačná identifikace a zpětná dohledatelnost pojistného ventilu
- 360° nastavení odtoku – pootočení v libovolném směru
- 100% výstupní kvalita nastaveného přepouštěcího tlaku
- zpětná klapka

Popis:

- polyfúzní svařování do systému s přípojovacím nátrubkem a otvorem \varnothing 25 mm
- hlavice pojistného ventilu - plast odolávající pracovním teplotám a tlakům
- membrána - EPDM SH80
- pružina - AKV
- PP-R tělo + mezikruží - PP-R
- zpětný ventil - plast
- O-kroužky - materiál odolný pracovním teplotám a tlakům

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny