



Záruka	2 roky
maximální provozní teplota	100°C
maximální provozní tlak (přednastavený):	7 bar

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
pojistný ventil T=110°C / 1,8 bar, 1", KRAMER	DC5890FF1018	8861241118013	1" - 1,8 bar	0.376000
pojistný ventil T=110°C / 2,5 bar, 1", KRAMER	DC5890FF1025	8861241125011	1" - 2,5 bar	0.380000
pojistný ventil T=110°C / 6 bar, 1", KRAMER	DC5890FF1060	8861241160111	1" - 6 bar	0.381000
pojistný ventil T=110°C / 1,8 bar, 1/2", KRAMER	DC5890FF1218	8861241121815	1/2" - 1,8 bar	0.099000
pojistný ventil T=110°C / 2,5 bar, 1/2", KRAMER	DC5890FF1225	8861241122515	1/2" - 2,5 bar	0.101000
pojistný ventil T=110°C / 3 bar, 1/2", KRAMER	DC5890FF1230	8861241123017	1/2" - 3 bar	0.099000
pojistný ventil T=110°C / 4 bar, 1/2", KRAMER	DC5890FF1240	8861241124014	1/2" - 4 bar	0.101000
pojistný ventil T=110°C / 6 bar, 1/2", KRAMER	DC5890FF1260	8861241126018	1/2" - 6 bar	0.101000
pojistný ventil T=110°C / 1,8 bar, 3/4", KRAMER	DC5890FF3418	8861241341817	3/4" - 1,8 bar	0.200000
pojistný ventil T=110°C / 2,5 bar, 3/4", KRAMER	DC5890FF3425	8861241342517	3/4" - 2,5 bar	0.200000
pojistný ventil T=110°C / 3 bar, 3/4", KRAMER	DC5890FF3430	8861241343019	3/4" - 3 bar	0.197000
pojistný ventil T=110°C / 4 bar, 3/4", KRAMER	DC5890FF3440	8861241344016	3/4" - 4 bar	0.197000

KRAMER	NÁZEV	KÓD	EAN	bar DIMENZE	HMOTNOST
	pojistný ventil T=110°C / 6 bar, 3/4", KRAMER	DC5890FF3460	8861241346010	3/4" - 6 bar	0.200000

- membránové pojistné ventily pro kontrolu tlaku kotle na vytápění a obecně ve všech systémech plněných vodou nebo směsí vody s přenášenými kapalinami (např. glykol)

- při dosažení kalibrovaného tlaku se ventil otevře, čímž zabrání vzniku nebezpečného přetlaku

- výstupní tlak ventilu je kalibrován výrobcem a není možné ho měnit

- musí být montován pouze vodorovně nebo svisle, ale nikdy vzhůru nohama, aby se předešlo uložení nečistot ovlivňujících správnou funkci ventilu

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny