

SIFON PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ S PŘIVZDUŠNĚNÍM, NEREZ DN40 A DN50



Značka	Alcadrain s.r.o.
Záruka	3 roky
Zápachová uzávěra	50 mm
Průtok bez přivzdušnění	8,4 l/min
Průtok s přivzdušněním	9,6 l/s
Přivzdušnění až	4 l/s
Tepelný atest	95 °C

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
pračkový sifon - podomítkový - s přivzdušněním nerez	ALC-APS3P	8595580531638	0.379000

SIFON PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ S PŘIVZDUŠNĚNÍM, NEREZ DN40 A DN50

POUŽITÍ

- Pro připojení pračky nebo myčky nádobí
- Pro montáž pod omítku

VLASTNOSTI

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Napojení na HT40/50
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Přivzdušňovací ventil pro vyrovnání podtlaku v odpadním systému
- Materiál: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

Tělo sifonu s přivzdušňovacím ventilem
 Nerezová krytka
 Stavební krytka
 Kolínko

