

# SIFON PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ S PŘIVZDUŠNĚNÍM, NEREZ DN40 A DN50



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Značka</b>                  | Alcadrain s.r.o. |
| <b>Záruka</b>                  | 3 roky           |
| <b>Zápachová uzávěra</b>       | 50 mm            |
| <b>Průtok bez přivzdušnění</b> | 8,4 l/min        |
| <b>Průtok s přivzdušněním</b>  | 9,6 l/s          |
| <b>Přivzdušnění až</b>         | 4 l/s            |
| <b>Tepelný atest</b>           | 95 °C            |

| NÁZEV  | KÓD       | EAN           | HMOTNOST |
|--|-----------|---------------|----------|
| pračkový sifon - podomítkový - s přivzdušněním nerez | ALC-APS3P | 8595580531638 | 0.379000 |

## SIFON PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ S PŘIVZDUŠNĚNÍM, NEREZ DN40 A DN50

### POUŽITÍ

- Pro připojení pračky nebo myčky nádobí
- Pro montáž pod omítku

### VLASTNOSTI

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Napojení na HT40/50
- Instalační zářezky pro připojení HT50
- Přivzdušňovací ventil pro vyrovnání podtlaku v odpadním systému
- Materiál: polypropylen

### ROZSAH DODÁVKY

Tělo sifonu s přivzdušňovacím ventilem  
Nerezová krytka  
Stavební krytka  
Kolínko

