

PRŮTOKOVÝ BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAPL S KLASICKOU STĚNOVOU BATERIÍ

Záruka

2 roky



NÁZEV	KÓD
průtokový beztlakový ohřívač vody HAPL, příkon 3,5 kW, s klasickou stěnovou baterií(9700)	PO-HAPLSOL3115V20-GL-3,5kW
průtokový beztlakový ohřívač vody HAPL, příkon 4,5 kW, s klasickou stěnovou baterií(9700)	PO-HAPLSOL3115V20-GL-4,5kW
průtokový beztlakový ohřívač vody HAPL, příkon 5,5 kW, s klasickou stěnovou baterií(9700)	PO-HAPLSOL3115V20-GL-5,5kW

PRŮTOKOVÝ BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAPL S KLASICKOU STĚNOVOU BATERIÍ (9700)

průtokový beztlakový ohřívač vody HAPL, příkon 3,5 kW, s klasickou stěnovou baterií obsahuje:

- průtokový *beztakový* ohřívač vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, bílý:

- montáž pouze na **beztakové vodovodní baterie**
- beztlakový provoz 0 bar se spínáním od 0,1 MPa
- hydraulické spínání mikrosplínače (*spínání pomocí tlaku vody na membránu*)
- zapojení na 230V (u příkonu 3,5kW přímo do zásuvky)
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody až o 43 °C
- jeden výkonnostní stupeň výhřevné spirály
- mechanická ochrana proti přehřátí spirály
- součástí balení **není** konzolka k uchycení na stěnu (*viz záložka Příslušenství*)

PO-HAPL se uvede automaticky do provozu otočením ventilu (kohoutku) teplé vody na baterii. Ohřívač nemá zabudovaný zásobník, vodu ohřívá okamžitě a nepřetržitě, přičemž spotřeba elektrické energie vzniká pouze při puštění teplé vody. Zapnutí ohřevu signalizuje červené světlo na předním krytu.

Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen jen pro jedno odběrné místo, například na kuchyňský dřez, umyvadlo... Montáž je možná pouze ke speciální beztakové vodovodní baterii. Široký sortiment baterií dodávaných spolu

s příslušenstvím (těsnění, redukce, držák ohřívače...) umožňují jednoduchou, pohodlnou a rychlou instaláci.

TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ

	HAPL135	HAPL145	HAPL155
Příkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Umyvadlo	●●	●●●	●●●
Kuchyně	●	●●	●●●
Sprcha		●	●●
Vana			
Počet odběrných míst	1	1	1

Legenda: ●●● tři symboly určují maximální vhodnost použití

- nízkotlakou stěnovou kohoutkovou baterii osazenou výtokovým rámečkem v provedení "S":

- vyložení ramínka 200 mm
- baterie je určena k beztlakovým průtokovým ohřívačům vody

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny