

PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAKL PL S HYDRAULICKÝM SPÍNÁNÍM - BÍLÝ



Značka	HAKL heating s.r.o.
Záruka	2 roky

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE
průtokový tlakový ohříváč vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, příkon 3,5 kW, bílý	PO-HAPLT135	8586018642521	3,5 kW
průtokový tlakový ohříváč vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, příkon 4,5 kW, bílý	PO-HAPLT145	8586018642538	4,5 kW
průtokový tlakový ohříváč vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, příkon 5,5 kW, bílý	PO-HAPLT155	8586018642545	5,5 kW

PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAKL PL S HYDRAULICKÝM SPÍNÁNÍM, BÍLÝ

- montáž na beztlakové a běžně dostupné vodovodní baterie
- beztlakový provoz 6 bar se spínáním od 0,1 MPa
- hydraulické spínání mikrospínače (*spínání pomocí tlaku vody na membránu*)
- zapojení na 230V (u příkonu 3,5kW přímo do zásuvky)
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody až o 43 °C
- jeden výkonnostní stupeň výhřevné spirály
- mechanická ochrana proti přehřátí spirály
- součástí balení je i konzolka k uchycení na stěnu

PO-HAPLT je konstrukčně a parametrově vyvinut z modelové řady HAPM-B. Díky zesíleným spojům a elektronické řídicí jednotky, je možné ohříváč instalovat i do vodovodního systému na Vámi zakoupenou baterii, pomocí vodoinstalačních spojek (fitinků).

Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen pro zapojení pouze na jedno odběrné místo. Jednoduché přichycení ohříváče pod dřezem nebo umyvadlem, zabezpečíte přišroubováním držáku těla ohříváče na stěnu, který je standardně namontován na zadním krytu výrobku. Ochranná jednotka pomocí tepelné pojistky výrazně prodlužuje životnost výhřevné spirály.

Ostatní specifikace jsou shodné jako u modelové řady HAKL PM-B.

TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ

	HAPLT135	HAPLT145	HAPLT155
Příkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Umyvadlo	●●	●●●	●●●
Kuchyně	●	●●	●●●
Sprcha		●	●●
Vana			
Počet odběrných míst	1	1	2

Legenda: ●●● tři symboly určují maximální vhodnost použití

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny