

Technický list

PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAKL PL S HYDRAULICKÝM SPÍNÁNÍM - BÍLÝ

INTERCOM
BOHEMIA



Značka	HAKL heating s.r.o.
Záruka	2 roky
příkon podle provedení	3,5 kW
jištění podle provedení	16 A
napětí	230 V
objem	0 l
stupeň krytí	IP 24
tlakový provoz	ano
maximální trvalý tlak vody	6 bar
minimální spínací tlak	0,9 bar
typ spínání	hydraulický
manuální přepínání výkonu	ne
automatické řízení výkonu	ne
měření spotřeby energie	ne
měření spotřeby vody	ne
tepelná ochrana	ano
druhý stupeň tepelné ochrany	ne
signalizace ohřevu	ano
zobrazování teploty vody	ne
rozteč přípojovacích vývodů	30 mm
přípojovací závity	3/8 " vnější
průtok vody při teplotě 40°C	2,0 l/min
průtok vody při teplotě 60°C	1,2 l/min

mrazuvzdorná pojistka	ne
výrobek obsahuje připojovací kabel	ano
ukončení kabelu vidlicí	ano
typ připojovacího kabelu	3C 1,5 mm Flexo
délka připojovacího kabelu	100 cm
hmotnost netto	0,85 kg
hmotnost brutto	0,99 kg
rozměry výrobku (v x š x h)	20,2 x 18,6 x 8,2 cm
rozměry krabice (v x š x h)	22 x 21,2 x 10 cm

NÁZEV	KÓD	EAN	DIMENZE	HMOTNOST
průtokový tlakový ohřívač vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, příkon 3,5 kW, bílý	PO-HAPLT135	8586018642521	3,5 kW	0.857000

PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAKL PL S HYDRAULICKÝM SPÍNÁNÍM, BÍLÝ

- montáž na beztlakové a běžně dostupné vodovodní baterie
- beztlakový provoz 6 bar se spínáním od 0,9 bar
- hydraulické spínání mikrosplínače (*spínání pomocí tlaku vody na membránu*)
- zapojení na 230V (u příkonu 3,5kW přímo do zásuvky)
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody až o 43 °C
- jeden výkonnostní stupeň výhřevné spirály
- mechanická ochrana proti prehřátí spirály
- součástí balení je i konzolka k uchycení na stěnu

PO-HAPLT je konstrukčně a parametrově vyvinut z modelové řady HAPM-B. Díky zesíleným spojům a elektronické řídicí jednotky, je možné ohřívač instalovat i do vodovodního systému na Vámi zakoupenou baterii, pomocí vodoinstalačních spojek (fitinků).

Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen pro zapojení pouze na jedno odběrné místo. Jednoduché přichycení ohřívače pod dřezem nebo umyvadlem, zabezpečíte přišroubováním držáku těla ohřívače na stěnu, který je standardně namontován na zadním krytu výrobku. Ochranná jednotka pomocí tepelné pojistky výrazně prodlužuje životnost výhřevné spirály.

Ostatní specifikace jsou shodné jako u modelové řady HAKL PM-B.

TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ

Příkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Umyvadlo	●●	●●●	●●●●
Sprcha úsporná	x	●	●●
Sprcha masážní	x	x	x
vana	x	x	x

+420 386 322 663
intercom@intercom-bohemia.cz

Intercom Bohemia s. r. o.
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny