

Technický list

# PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAKL PL S HYDRAULICKÝM SPÍNÁNÍM, PŘÍKON 4,5 KW, BÍLÝ

**INTERCOM**  
BOHEMIA



<b>Značka</b>	HAKL heating s.r.o.
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>příkon</b>	4,5 kW
<b>napětí</b>	230 V
<b>jištění</b>	20 A
<b>objem</b>	0 l
<b>stupeň krytí</b>	IP 24
<b>tlakový provoz</b>	ano
<b>maximální trvalý tlak vody</b>	6 bar
<b>minimální spínací tlak</b>	1,2 bar
<b>typ spínání</b>	hydraulický
<b>manuální přepínání výkonu</b>	ne
<b>automatické řízení výkonu</b>	ne
<b>měření spotřeby energie</b>	ne
<b>měření spotřeby vody</b>	ne
<b>tepelná ochrana</b>	ano
<b>druhý stupeň tepelné ochrany</b>	ne
<b>signalizace ohřevu</b>	ano
<b>zobrazování teploty vody</b>	ne
<b>rozteč připojovacích vývodů</b>	30 mm
<b>připojovací závity</b>	3/8 " vnější
<b>průtok vody při teplotě 40°C</b>	2,6 l/min

průtok vody při teplotě 60°C	1,5 l/min
mrazuvzdorná pojistka	ne
výrobek obsahuje připojovací kabel	ano
ukončení kabelu vidlicí	ne
typ připojovacího kabelu	3C 2,5 mm
délka připojovacího kabelu	100 cm
hmotnost netto	0,85 kg
hmotnost brutto	0,98 kg
rozměry výrobku (v x š x h)	20,2 x 18,6 x 8,2 cm
rozměry krabice (v x š x h)	22 x 21,2 x 10 cm

NÁZEV	KÓD	EAN	HMOTNOST
průtokový tlakový ohřívač vody HAKL PL s hydraulickým spínáním, příkon 4,5 kW, bílý	PO-HAPLT145	8586018642538	0.857000

## PRŮTOKOVÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY HAKL PL 4,5 KW S HYDRAULICKÝM SPÍNÁNÍM, BÍLÝ

- montáž na beztlakové a běžně dostupné vodovodní baterie
- beztlakový provoz 6 bar se spínáním od 1,2 bar
- hydraulické spínání mikrosplínače (*spínání pomocí tlaku vody na membránu*)
- zapojení na 230V (u příkonu 3,5kW přímo do zásuvky)
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody až o 43 °C
- jeden výkonnostní stupeň výhřevné spirály
- mechanická ochrana proti prehřátí spirály
- součástí balení je i konzolka k uchycení na stěnu

**PO-HAPLT** je konstrukčně a parametrově vyvinut z modelové řady HAPM-B. Díky zesíleným spojům a elektronické řídicí jednotky, je možné ohřívač instalovat i do vodovodního systému na Vámi zakoupenou baterii, pomocí vodoinstalačních spojek (fitinků).

Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen pro zapojení pouze na jedno odběrné místo. Jednoduché přichycení ohřívače pod dřezem nebo umyvadlem, zabezpečíte přišroubováním držáku těla ohřívače na stěnu, který je standardně namontován na zadním krytu výrobku. Ochranná jednotka pomocí tepelné pojistky výrazně prodlužuje životnost výhřevné spirály.

Ostatní specifikace jsou shodné jako u modelové řady HAKL PM-B.

### TABULKA VHODNOSTI POUŽITÍ

Příkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Umyvadlo	●●	●●●	●●●●
Sprcha úsporná	x	●	●●
Sprcha masážní	x	x	x
vana	x	x	x

Legenda: ●●●●● pět symbolů určuje maximální vhodnost použití, x určuje nevhodnost použití výrobku

---

+420 386 322 663  
intercom@intercom-bohemia.cz

**Intercom Bohemia s. r. o.**  
Trocnovská 1063, 374 01 Trhové Sviny